



TECHNISCHES MERKBLATT

STEINSCHUTZ Neutral

- öl- und wasserabweisend -

QM-Nr.: R & P 050 - 0303

Produktbeschreibung:

Steinschutz Neutral ist eine neutrale, schmutzabweisende Schutzimprägnierung für Betonoberflächen, mineralische Untergründe, Holzschutz und Natursteine.

Anwendung/ Wirkung:

Steinschutz Neutral ist eine gebrauchsfertige, wässrige Hochwertimprägnierung für den Verschmutzungs- und Bewitterungsschutz saugfähiger mineralischer Baustoffe und Holzprodukte. Behandelte Untergründe werden abweisend gegenüber wasser- und ölbasierenden Verunreinigungen, gleichzeitig ist ein Schutz gegen organischen Grünbewuchs gegeben. Vorversuche an nicht sichtbarer Stelle sind erforderlich.

Zugabe-/Verbrauchsmenge:

80 – 150 g/qm
je nach Struktur und Saugfähigkeit der Oberfläche.

Verarbeitung:

Steinschutz Neutral wird unverdünnt auf neuwertige bzw. vorher gründlich gereinigte, Flächen aufgetragen. Die Verarbeitungs- und Oberflächentemperatur darf + 5°C nicht unterschreiten, die zu behandelnden Untergründe sollten relativ abgetrocknet sein, um eine gute Haftung und Beständigkeit der Schutzschicht zu gewährleisten. **Steinschutz Neutral** wird gleichmäßig mit geeignetem Sprüh-, Walz- oder Rollgeräte (Schaumgummi) aufgetragen. Behandelte Flächen im Außenbereich müssen mind. 8-12 Stunden vor Nässe (Regen) geschützt werden, damit vollständige Abtrocknung der wasserbasierenden Imprägnierung erfolgen kann. Ein einmaliger satter Auftrag gewährleistet gute Schutzwirkung für ca. 1-2 Jahre, begehbare Flächen sollten zur Erhaltung der verbesserten Gebrauchseigenschaften einmal jährlich nachimprägniert werden.

Lieferform:

Kunststoffkannen, -flaschen

Chemisch-physikalische Kennwerte:

Aussehen	transparent, leicht trüb
Lieferzustand	flüssig
pH-Wert	4,4 +/- 1,0
Dichte	1,001 +/- 0,01 g/cm ³

Lagerung: mind. 1 Jahr - vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen, Lager- und Transportvorschriften einhalten.

Inhaltstoffe gemäß EG-Empfehlungen: < 1 % Lösungsvermittler, enthält keine Phosphate und Formaldehyd.

Sicherheitsvorschriften:

Kein Gefahrgut im Sinne der GefStoffV, vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

Hinweise:

Haftung erfolgt nur für die gleichbleibende Qualität des Produktes, da die Verarbeitung im Beton außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, eigene Vorversuche nach aktuellen DIN-Richtlinien sind erforderlich, bzw. gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik möglich. Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden.

Stand: 09/2008

Technische Information

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Zu den Kiesteichen – D-31737 Rinteln

Tel.: 00 49/57 51 - 96 20 0 Fax: 00 49/57 51 - 96 20 90

www.ahe-betonwaren.de und info@ahe-betonwaren.de